

Стальные муфты для соединения и ремонта пластиковых труб

	Диаметр ПЭ трубы, мм	Давление: номинальное / с учетом коэф.запаса прочности*, атм.	Цена руб. без НДС, за 1 шт.
Соединительные муфты			
	315 мм (312-318)	13 / 19,5	10 777,00
	355 мм (353-359)	11 / 16,5	12 038,00
	400 мм (398-404)	11 / 16,5	12 038,00
	450 мм (449-455)	10 / 15	12 889,00
	500 мм (497-505)	9 / 14,5	13 740,00
	630 мм (628-636)	13 / 19,5	27 808,00
	710 мм (709-717)	12 / 18	30 915,00
	800 мм (800-808)	10 / 15	34 033,00
	900 мм (900-908)	9 / 14,5	37 165,00
	1000 мм (1000-1008)	8 / 12	42 161,00
1200 мм (1200-1210)	7 / 10,5	50 443,00	
Муфты с зубчатыми фиксаторами, устойчивые к смещениям			
рекомендуется использовать на длинных прямолинейных участках трасс, для предотвращения выхода трубы из муфты в результате линейного расширения/сужения трубопровода			
	160 мм	16 / 24	10 208,00
	225 мм	16 / 24	19 926,00
	315 мм	10 / 15	25 404,00
	355 мм	10 / 15	30 066,00
	400 мм	10 / 15	32 425,00
	450 мм	6 / 9	35 658,00
	500 мм	4 / 6	37 663,00
	630 мм	2 / 3	44 258,00
Ремонтные муфты			
	160 мм (156-168)	18 / 27	10 700,00
	225 мм (220-232)	23 / 34,5	15 236,00
	315 мм (310-322)	16 / 24	17 261,00
	355 мм (352-364)	14 / 21	17 983,00
	400 мм (394-406)	14 / 21	18 275,00
	450 мм (448-460)	12 / 18	18 978,00
	500 мм (496-508)	11 / 16,5	19 975,00
	630 мм (622-638)	8 / 12	24 113,00
	710 мм (706-722)	12 / 18	41 103,00
	800 мм (794-810)	11 / 16,5	42 840,00
	900 мм (896-912)	10 / 15	46 330,00
	1000 мм (1000-1016)	8 / 12	51 397,00
1200 мм (1198-1214)	7 / 10,5	58 086,00	

максимальная длина повреждения - 100 мм

Ширина муфт - 200 мм

*Коэффициент запаса прочности - 1,5

Гарантированный срок службы - 10 лет

Осуществляем поставки фасонных частей для стыковой сварки (спигот) диаметром от 32 до 1200, сварных деталей диаметром от 110 до 1200 для соединения ПЭ труб, а также сварочного оборудования для сварки ПЭ труб и инструментов для монтажа
Гибкая система скидок!